

Übersicht

STEMA SH 02 13-25-15.1



Artikel-Nr.: 24335.020



Preis

2.459,00 €

~~2.841,00 €~~ (13.45% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

Alubordwand , 100km/h Ausführung , Bereifung 195/50 R 13 C

- mit versenkten, doppelbeschichteten und nachjustierbaren Verschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- eloxierte Aluminiumbordwände
- 34,5 cm hoch

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze optional **Fahrgestell und Rahmen:**

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester
- Siebdruckholzboden- 12 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktrادلager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2510 mm B: 1530 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 3910 mm B: 1660 mm H: 1050 mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Nutzlast:	990 kg
Leergewicht:	310 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Aluminium
Achsen:	1
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	ja