

Übersicht

STEMA BMAT 02 35-30-16.2



Artikel-Nr.: 24950.110


Preis

6.178,00 €

6.502,00 € (4.98% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Serienausstattung: 100km/h Stoßdämpfer eingebaut

- Tandem-Tieflader wahlweise mit STEMA V-Deichsel oder Zentralrohr
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) *
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurrpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 *

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe und
- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrcheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

Inklusive Auffahrrampen-Set:

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

Nachrüstung (optional):

- Alu-Boden
- Trittpläche für vorn und hinten
- Einsteckbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Für jeden Einsatz. Der universell einsetzbare STEMA-Baumaschinentransporter ist der ideale Begleiter für den gewerblichen Einsatz. Baumaschinen und andere Arbeitsgeräte lassen sich durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel (18°) über die stabilen Auffahrrampen (1,70 m lang) mühelos verladen. Die Ladehöhe beträgt ca. 46 cm.

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ladefläche: | L: 3010 mm B: 1650 mm H: 200 mm |
| Gesamtmaße: | L: 4990 mm B: 2270 mm H: 2170 mm |
| Kategorie: | Maschinentransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Ladehöhe: | 460 mm |
| Nutzlast: | 2800 kg |
| Leergewicht: | 700 kg |
| Bremse: | ja |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 13 Zoll |
| 100 km/h: | optional |