

Übersicht

STEMA BMAT 02 35-36- 18.2



Artikel-Nr.: 24919.110



Preis

6.508,00 €

6.854,00 € (5.05% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 12.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Serienausstattung:

- Tandem-Tieflader wahlweise mit STEMA V-Deichsel
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) *
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurrpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe und
- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrcheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

Inklusive Auffahrrampen

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

Nachrüstung (optional):

- Alu-Boden Aufpreis 750 Euro incl. MWST
- Trittläche für vorn und hinten
- Einsteckbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Für jeden Einsatz. Der universell einsetzbare STEMA-Baumaschinentransporter ist der ideale Begleiter für den gewerblichen Einsatz. Baumaschinen und andere Arbeitsgeräte lassen sich durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel (18°) über die stabilen Auffahrrampen (1,70 m lang) mühelos verladen. Die Ladehöhe beträgt ca. 46 cm.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3540 mm B: 1800 mm H: 200 mm
Gesamtmaße:	L: 5520 mm B: 2430 mm H: 460 mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Ladehöhe:	460 mm
Nutzlast:	2693 kg
Leergewicht:	807 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Stahl
Achsen:	2
Bereifung:	195/50 R13
100 km/h:	optional