

## Übersicht

# STEMA SH 02 35-62-22.2



Artikel-Nr.: 25706.030



Preis

**7.399,00 €**

~~9.505,00 €~~ (22.16% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

Eine 6-Meter lange Ladefläche freut alle, die langes Stangenmaterial, Holzbalken, Rasenkanten, Leitern etc. transportieren müssen. Der neue Maxi-Transporter von STEMA bietet mehr als 8 Quadratmeter stabile Ladefläche (Länge: 6,10 m x Breite 2,14 m) und ist als Tandem-Achser mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen konfiguriert

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

### Auffahrrampen und -schächte:

- integrierter Aufnahmeschacht für Auffahrrampen hinter dem Kennzeichenträger

### Bordwand, Reling und Co.:

- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- durch Mittelrune geteilte Längsbordwände für individuelles Auf- und Zuklappen
- eloxierte Aluminiumbordwände
- 34,5 cm hoch
- mit robusten Breitbandscharnieren

### Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- bereits im ALU-Profil integrierte Schiene zum Einhängen von Planenhaken

### Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell

### Ladefläche und Boden:

- geteilter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

### Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- bis zu 3 Seitenmarkierungsleuchten je Seite
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradwalger
- stoßfeste Kunststoffkotflügel

- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

#### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Je 3 Ringmuttern an den Verkleidungsblechen unterhalb der Ladefläche
- Je 1 Ringmutter am Kragträger unterhalb der Ladefläche
- 14 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410) auf der Ladefläche im Rahmen integriert
- 4 zusätzliche Verkleidungsbleche mit Langlöchern

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 6100 mm B: 2140 mm H: 350 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 7640 mm B: 2200 mm H: 1070 mm
<b>Kategorie:</b>	Pritschenhochlader
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Nutzlast:</b>	2407 kg
<b>Leergewicht:</b>	1093 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	Aluminium
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	13 Zoll
<b>100 km/h:</b>	ja