

Übersicht

STEMA SH O2 15-30-18.1

Artikel-Nr.: 24361.101



Preis

2.848,00 €

3.244,00 € (12.21% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

NEU 10 Zoll Fahrwerk 58 cm Ladehöhe 100km/h

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-ZinkBeschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze: Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradlager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3010 mm B: 1830 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 4680 mm B: 1960 mm H: 930 mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	1500 kg
Ladehöhe:	580 mm
Nutzlast:	1062 kg
Leergewicht:	438 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Stahlblech
Achsen:	1
Bereifung:	10 Zoll
100 km/h:	ja