

## Übersicht

# STEMA BMAT O2 35-36-16.2 Alurampen

**Artikel-Nr.:** 24952.110



### Preis

**5.948,00 €**

6.675,00 € (10.89% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

- 100km/h Stoßdämpfer eingebaut
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) \*
- begehbarer Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 \*

- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrscheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

### Inklusive Auffahrrampen-Set:

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

### Nachrüstung (optional):

- Alu-Boden
- Trittfäche für vorn und hinten
- Einstechbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3530 mm B: 1650 mm H: 200 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5510 mm B: 2290 mm H: 2170 mm
<b>Kategorie:</b>	Maschinentransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	460 mm
<b>Nutzlast:</b>	2775 kg
<b>Leergewicht:</b>	725 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	13 Zoll
<b>100 km/h:</b>	optional