

Übersicht

STEMA SH 02 20-30-18.2



Artikel-Nr.: 24363.101



Preis

3.429,00 €

~~3.834,00 €~~ (10.56% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

10 Zoll Niederfahrwerk, 100km/h Ausführung

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- 34,5 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- Niederfahrwerk mit 10 Zoll-Bereifung
- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradräder
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3010 mm B: 1830 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 4680 mm B: 1960 mm H: 950 mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	2000 kg
Ladehöhe:	580 mm
Nutzlast:	1485 kg
Leergewicht:	515 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Stahlblech
Achsen:	2
Bereifung:	10 Zoll
100 km/h:	ja