

Übersicht

Unsinn UMZ 4220-35-13

Artikel-Nr.: 530598-GA



Preis

12.376,00 €

14.220,00 € (12.97% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Bordwände 350 mm + Gitteraufsatz 600 mm 3 seitig hydraulische 2 Seitenkipfung und nach hinten kippbar zum beladen DUO der Kipper und Maschinentransporter mit E Hydraulik und Fernbedienung Notpumpe Pumpless, Wartungsstütze

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen

Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

Hydraulik:

- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

Aufbau:

- Die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Hydraulische Zweiseitenkipfung für Schüttgut
- Seilwindenbock montiert

Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Allesköpper auf der Baustelle. Ob ein Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung. Die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte sowie die kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfortables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich.

Ehemalige Modellbezeichnung: DUO 3542-13-2040

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4260 mm B: 2040 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 5800 mm B: 2130 mm H: 1500 mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Ladehöhe:	640 mm
Nutzlast:	2410 kg
Leergewicht:	1090 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Aluminium
Achsen:	2
Bereifung:	195/50 R13C
100 km/h:	optional