

Übersicht

Unsinn UAG 3015-18-14

Artikel-Nr.: 11183



Preis

8.300,00 €


~~8.925,00 €~~ (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Musterabbildung



Beschreibung

Rahmen:

- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Aufbau aus stabilen Bordwandprofilen aus Stahl, komplett verschweißt und feuerverzinkt
- Zwei integrierte Rohrabstellstützen vorne

Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller für einfaches Handling

Ladungssicherung:

- Zurringe klappbar, mit bis zu 800 daN (kg) belastbar, auf die Bodenplatte seitlich aufgeschraubt (symmetrisch verteilt)

Ladefläche:

- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm) \ Siebdruckplatte durchgehend (= ohne Stoß), in das Bordwandprofil eingefasst für mehr Stabilität und Langlebigkeit —> Ab 3060 x 1750 mm: Bodenplatte geteilt (= mit Stoß)
- Abklappbare Heckbordwand als Überfahrwand, massive Bauweise aus Stahl, verschweißt und feuerverzinkt, z.B. mit Stapler überfahrbar

Hydraulik:

- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventil

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3060 mm B: 1500 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	H: 0 mm
Kategorie:	Absenkanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1800 kg
Ladehöhe:	460 mm
Nutzlast:	1200 kg
Leergewicht:	600 kg
Bremse:	ja
Achsen:	1
Bereifung:	185 R14C 8PR
100 km/h:	optional