

## Übersicht

# Unsinn UM 5424-35-13

Artikel-Nr.: 11159



### Preis

**10.591,00 €**

~~11.781,00 €~~ (10.1% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

### Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller für einfaches Handling

### Aufbau:

- Hydraulisches Kippen mit einer Handpumpe oder durch Schwerpunktverlagerung für schnellen und sicheren Ladevorgang
- Zwei starke doppelwirkende Zylinder unter der Ladefläche zur Unterstützung des Beund Entladevorgangs
- Massive, 850 mm hohe Stahlgitterauffahrrampe über die gesamte Fahrzeugbreite, mit Rutschhemmung und geringem Windfang sowie Gasfederunterstützung für leichtes Handling

### Ladungssicherung:

- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert

### Bordwände:

- Eloxierte, dreiseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- Vier steckbare Eckungen aus Stahl für hohe Belastung und einfache Beladung
- Bei 5460 mm: Bordwände geteilt mit zwei zusätzlichen Mittelungen

### Ladefläche:

- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm), Bis 4260 x 2040: Siebdruckplatte durchgängig (= ohne Stoß), in das Bodenrahmenprofil eingelassen für mehr Stabilität und Langlebigkeit —> Ab 4260 x 2440: Siebdruckplatte geteilt (= mit Stoß)

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells —> Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 5460 mm B: 2440 mm H: 350 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	H: 0 mm
<b>Kategorie:</b>	Universaltransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	630 mm
<b>Nutzlast:</b>	2360 kg
<b>Leergewicht:</b>	1140 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	Aluminium
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	195/50 R13C
<b>100 km/h:</b>	optional