

Übersicht

Unsinn UKT 0C 4217-35-14

Artikel-Nr.: 13617



Preis

21.090,00 €

24.984,05 € (15.59% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

Aufbau:

- Sandwichpaneel mit einer Wandstärke von 60 mm für optimale Stabilität und Isolierung
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Weiß (RAL 9001)
- Isolierter Boden (60 mm)
- Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- Kühlraumverschluss abschließbar mit zwei Schlüsseln an rechter Hecktür
- Drehstangenverschluss aus Edelstahl an linker Hecktür
- Türfeststeller aus Edelstahl
- Heckportal aus Edelstahl
- Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- An drei Seiten umlaufende Scheuerleiste aus Edelstahl (Höhe: 200 mm)

Kälteaggregat:

- 2035 Watt Kälteleistung bei einer Kühlraumtemperatur von +0° C und einer Umgebungstemperatur von +30° C
- Temperaturregelbereich von -2° C bis +15° C
- 230 V 50 Hz Netzanschluss
- 1130 m³/Stunde Luftvolumenstrom Verdampfer
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit „Outdoor“-Aluminiumhaube an der Stirnseite auf Zugdeichsel montiert
- Betrieb mit umweltfreundlichem FCKW-freiem Kältemittel
- Elektronischer Kühlstellenregler mit Abtaumanagement
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, abschließbar und somit vor widerrechtlicher Nutzung geschützt
- Digitale Temperaturanzeige zur einfachen Kontrolle der Kühlanhängertemperatur
- 230 Volt Innenbeleuchtung

Ladefläche:

- Rutschfester, dauerelastischer & verschleißfester Kunststoffbodenbelag auf mehrfach verleimter Multiplexplatte (18 mm)

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells —> vor äußeren Einflüssen geschützt und besonders langlebig

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4260 mm B: 1750 mm H: 1900 mm
Gesamtmaße:	L: 6020 mm B: 2380 mm H: 2650 mm
Kategorie:	Kühlkoffer
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Ladehöhe:	620 mm
Nutzlast:	2210 kg
Leergewicht:	1290 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Sandwich
Achsen:	2
Bereifung:	185 R14C 8PR
100 km/h:	optional