

## Übersicht

# Unsinn UKT -18C 3015-26- 14



Artikel-Nr.: 14047

Preis

**19.929,00 €**

23.502,50 € (15.2% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

## Beschreibung

### Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

### Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

### Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau mit einer Wandstärke von 100 mm (Tür: 60 mm)
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Weiß (RAL 9001)
- Isolierter Boden (60 mm)
- Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- Kühlraumverschluss abschließbar mit zwei Schlüsseln an rechter Hecktür
- Drehstangenverschluss aus Edelstahl an linker Hecktür
- Türfeststeller aus Edelstahl
- Heckportal aus Edelstahl
- Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- An drei Seiten umlaufende Scheuerleiste aus Edelstahl (Höhe: 200 mm)

### Kälteaggregat:

- 1479 Watt Kälteleistung bei einer Kühlraumtemperatur von -18° C und einer Umgebungstemperatur von +30° C
- Temperaturregelbereich von -10° C bis -20° C
- 230 V 50 Hz Netzanschluss
- 1130 m<sup>3</sup>/Stunde Luftvolumenstrom Verdampfer
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit „Outdoor“-Aluminiumhaube an der Stirnseite auf Zugdeichsel montiert
- Betrieb mit umweltfreundlichem FCKW-freiem Kältemittel
- Elektronischer Kühlstellenregler mit Abtaumanagement
- Heckrahmenheizung
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, abschließbar und somit vor widerrechtlicher Nutzung geschützt
- Digitale Temperaturanzeige zur einfachen Kontrolle der Kühlanhängertemperatur
- Geschützt montierte 230 V Innenbeleuchtung (Kühlraumbeleuchtung)
- Hochwertige Verarbeitung — Qualität „Made in Germany“

### Ladefläche:

- Rutschfester, dauerelastischer & verschleißfester Kunststoffbodenbelag auf mehrfach verleimter Multiplexplatte (18 mm)

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells —> vor äußeren Einflüssen geschützt und besonders langlebig

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3060 mm B: 1500 mm H: 1900 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4820 mm B: 2210 mm H: 2700 mm
<b>Kategorie:</b>	Kühlkoffer
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2600 kg
<b>Nutzlast:</b>	1530 kg
<b>Leergewicht:</b>	1070 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	Sandwich
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	185/65 R14
<b>100 km/h:</b>	optional