

## Übersicht

# Stema SHDK 02 35-36- 18.2



Artikel-Nr.: 25929.210

Preis

**10.548,00 €**

~~10.873,00 €~~ (2.99% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Ladefläche und Boden:

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 3 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

### Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):

- hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

### Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

### Räder und Achsen:

- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- Dank parabelgefederten Achsen kein Setzungsverhalten der Achse, verbesserte Spannungsverteilung und selbstnachstellenden Bremse inkl.

### Bordwand, Reling und Co.:

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

### Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3620 mm B: 1830 mm H: 350 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5085 mm B: 2010 mm H: 1305 mm
<b>Kategorie:</b>	3-Seiten-Kipper
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	755 mm
<b>Nutzlast:</b>	2400 kg
<b>Leergewicht:</b>	1100 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	14
<b>100 km/h:</b>	optional